МЕРА РАЗДВИЖНЫЕ И СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ

/МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ MEPA SKS 51/



24



- Система для раздвижных дверей весом до 60 кг.
- Толщина дверного полотна должна быть 24-40 мм.
- Включает два верхних несущих ролика с четырьмя колесами, нижнюю направляющую из ПВХ, 3 верхних кронштейна, при помощи которых механизм может быть прикреплен к боковой параллельной поверхности, 2 верхних стопора.

SKS51 287

• Верхние направляющие из алюминия длиной 2 и 3 м.

Комплект на 1 дверь 60 кг SKS 51



Верхний ролик — 2 шт.












Верхний стопор — 2 шт. Верхний кронштейн —

Нижний направляющий ригель — 1 шт.

Регулировочный ключ 7x10x13 — 1 шт.

Направляющая верхняя однополозная AL51R





АРТИКУЛ	Длина, м	Масса (1 шт.), г	Штук в упаковке
AL51R.2m 6650	2	1026	6
AL51R.3m 6651	3	1539	6

УСТАНОВКА

- 1. Перед креплением верхнего профиля к потолку или верхней панели шкафа введите ролики и стопоры в паз образом, чтобы он находился на середине двери. профиля, затем закрепите профиль.
- 2. В нижнем торце двери прорежьте паз шириной 12 мм и глубиной 14,3 мм и разместите профиль из ПВХ в прорезанном пазу.
- 3. Зафиксируйте нижний направляющий ригель таким
- 4. Подвесьте двери на ролики, которые находятся внутри профиля, проверьте свободное передвижение двери (без заклинивания) в пазу профиля.

